

Dette dokument indeholder info på produktion, lyd, lys, parkering m.m.
Vedrørende centersalen. (oplysninger om pavillon-salen se andet dokument)

PA System

L-acoustics Kiva/Kilo (25Hz – 18000Hz)

3 stk. Kilo 12' LF
Hver side 9 stk. Kiva 2 x 6 ½' mid + 1x1,5' hi driver
2 stk. Sp28 2x18'

PA Amps

3 x L-Acoustics LA8 forstærkere.

FOH / Mixer

Yamaha M7CL ES 48
Tascam CD player
Stage rack: 2x Yamaha SB168-ES (32 line in / 16 line out)
Yamaha LS9 32/16 (Analog)

DB Grænse

For at overholde EU-regler støj mod vores medarbejdere og publikum, vil vi håndhæve en 103 dB (A) i gennemsnit over 15 minutter dB. grænse (Leq 15 = 103 dB (A)). Værdier måles ved FOH.

Et korrekt kalibreret målesystem (www.10EaZy.com) vil være til rådighed for lydmanden.

Monitor Specs

8 sends på scenen: 8 stk. L-acoustics 12XT LF: 1x12' + HF: 1x3'
2. stk. Lab Gruppen C 28:4

Monitors i Pavillon en er primært styret fra FOH mikserpult.

Strøm

Strøm til lyd:

Med HPFI

1 stk. 3 x 63A

1 stk. 3 x 32A

1 stk. 3 x 16A

Uden HPFI

1 Stk. 3 x 63A

1 Stk. 3 x 32A

1 Stk. 3 x 16A

Strøm til lys:

Med HPFI

1 stk. 3 x 125A

1 stk. 3 x 63A

1 stk. 3 x 32A

1 stk. 3 x 16A

Uden HPFI

1 Stk. 3 x 125A

1 Stk. 3 x 63A

1 Stk. 3 x 32A

1 Stk. 3 x 16A

Mikrofoner

8 stk. Shure SM57

3 stk. Shure SM58

2 stk. Shure SM94

9 stk. Shure Beta 58A

1 stk. Shure Beta 87A

1 stk. Shure Beta 91A

2 stk. Shure Beta 52A

2 stk. Shure Beta57A

4 stk. Shure Beta56A

2 stk. Shure PGX Wireless headset with DPA 4088

1 stk. Shure ULX Wireless Beta 58A

6 stk. Sennheiser e604

2 stk. Sennheiser e606

6 stk. RØDE NT5

DI Boxes

15 stk. aktiv Line driver (LD System)

Stativer

20 stk. K&M høje stativer med bum
12 stk. K&M korte stativer med bum
3 stk. K&M soloist stativer

Scene størrelse

Højde: 1,23m.
Dybde: 9,5m.
Brede: 14,2m.
Højde fra scene gulv til underkanten af scene træk: 6,4m.

Lamper

12 stk. Short Spot 650W.
10 stk. Fresnel 1200W. + Barn doors
24 stk. Par 64 med CP61 pære. Lamperne sidder på 3 bars med 8 på hver

Dæmpere

Ikke flytbare dæmpere
36 x 2500W
Alle lys dæmpere er med AC Patch panel.
DMX udtag i kong side. 4 ned 2op
ETC Colorsourc 40AV

Omklædning og fælles rum

Første sal:
2 toiletter med bad.
2 omklædningsrum med plads til 3 personer i hvert.
1 fælles rum med plads til 18 personer.

Anden sal:
2 toiletter uden bad.
2 omklædningsrum med plads til 3 personer i hvert.
1 fællesrum med plads til 18 personer.

Mellem de to etager fra stueetagen er der en elevator til garderobe stativer og andre praktiske sager.

Centersalen

Load ind / ud

2 x døre 3x3m.
1 x gulv lift til scenen 2,2x3m. max vægt 800kg.

Parkering

Der er gratis parkering ved pavillonen. Der er separate plads til busser og lastbiler.
Se kortet neden for.

Merchandise

Der er mulighed for at opstille merchandise i pavillonens foyer.

Kort



Der tages forbehold for evt. ændringer.